

# HOE SLUIT IK MIJN HAPPYSOFA AAN?

## STAP 1 - VOORBEREIDING

1. Haal de regenbank uit de doos en verwijder de plastic zak.
2. Haal alle toebehoren uit het kleine doosje, (vulautomaat, pomp en losse onderdelen).
3. Leg het benodigde gereedschap klaar.
4. Demonteer met een Torx (T20) schroevendraaier de 2 servicedeksels aan de achterzijde.
5. Verwijder de zwarte afdekdoppen links en rechts. Vanuit de serviceopeningen kun je de doppen ervan binnenuit uitdrukken. Je kunt deze doppen bewaren om ze eventueel de winterdag er weer in te drukken als de pomp en vulautomaat uit de bank zijn gehaald.

## STAP 2 - AANSLUITEN OP REGENPIJP

6. Zet de regenbank waterpas naast de regenpijp op een stevige en vlakke ondergrond.
7. Gebruik een waterpas om uit te meten op welke hoogte de vulautomaat moet komen. Het "waterlevel" is de bovenzijde van de opening waar de zwarte doppen zijn uitgedrukt (gebruik de sticker "waterlevel" uit de verpakking van de vulautomaat).
8. Zaag de regenpijp aan de boven- en onderzijde van de sticker door en verwijder het uitgezaagde stukje.
9. Gebruik het uitgezaagde stukje om met een stanleymes de juiste diameter van je regenpijp uit de bovenzijde van de vulautomaat te snijden.
10. Plaats de vulautomaat tussen de twee delen van de regenpijp.
11. Monteer de haakse slangaansluiting, die bij de vulautomaat zit, aan de regenbank.
12. Sluit de zwarte slang, die ook in de verpakking van de vulautomaat zit, aan op de vulautomaat en de haakse aansluiting die aan de regenbank zit.
13. Controleer met water of regen of het systeem goed werkt en nergens lekt.

## STAP 3 - AANSLUITEN POMP EN KOPPELING (LET OP: 230V STROOMPUNT NODIG)

14. Draai de messing moer die op de messing koppeling zit eraf en verwijder 1 rubber ring.
15. Steek de pomp met slang en messing koppeling door de service opening en leg de pomp met de 4 zuignapjes vlak op de bodem van de regenbank.
16. Steek de messing koppeling van binnenuit door het ronde gat van de regenbank en schuif de rubber afdichtring aan de buitenzijde van de bank over de messing koppeling en draai vervolgens de messing moer weer op de koppeling. Deze kun je met een waterpomptang goed vastdraaien.
17. Draai het Gardena kraanstuk op de messing koppeling voor de tuinslangkoppeling.
18. Snij 1 van de bijgeleverde rubberen tules open zodat deze om de stroomkabel van de pomp past en plaats de tule met kabel in de sleuf van het service deksel en schroef dit deksel weer op de achterzijde van de bank. Plaats de 2de tule in de sleuf van het andere service deksel en schroef deze ook weer op de achterzijde van de bank.
19. Plaats de regenbank minimaal 10 cm van de muur om makkelijk bij de pomp te kunnen om schoon te maken. Eenmaal vol met regenwater is de bank niet te verplaatsen!
20. Sluit de pomp aan op het stroomnet en klaar!



**happysofa**

[www.happysofa.nl](http://www.happysofa.nl)